


STEIGERHOUT BEITS

In deze informatie folder wordt stapsgewijs beschreven wat dit kwaliteitsproduct inhoudt, hoe u er het beste mee kunt werken en waar u op moet letten.



A-KWALITEIT VOOR PROFESSIONAL EN DOE HET ZELF

STEIGERHOUT

Jarenlang bescherming en een stoere en robuuste uitstraling!

OAF Steigerhoutbeits geeft uw houten objecten in woning of tuin een trendy afwerking. Het hout krijgt de charme van doorleefd hout. Door de transparante werking blijft de natuurlijke houtstructuur zichtbaar.

OAF Steigerhoutsbeits kan worden toegepast op elke houtsoort, zowel binnen als buiten. Binnen kunt u het hout een oud en doorleefd karakter geven, terwijl buiten ook de nadruk ligt op duurzaamheid en vochtwerendheid.

Tips van OAF

De beste tijd om buiten te schilderen is van april tot september. Liefst niet bij erg hoge temperaturen of in de volle zon.

Werk bij een temperatuur boven de 10 graden.

Door meerdere lagen beits aan te brengen verhoogt u de duurzaamheid.

Begin met de kleinere stukken, zoals randen en groeven, schilder daarna de grote vlakken.

Controleer het hout schilderwerk tijdens het schilderen regelmatig op zakkers en strijk deze meteen in de nerfrichting weg.

Vorbereiding

OAF steigerhoutbeits is te gebruiken op droog hout. Maak het oppervlak stof- en vetvrij. De Steigerhoutsbeits kan direct op het gereinigde hout worden aangebracht. Bescherm uzelf met handschoenen en zorg voor voldoende ventilatie. Bij regelmatig gebruik wordt geadviseerd een mondkapje te dragen.

Verwerking

Roer de beits goed. De beits moet met een kwast gelijkmatig aangebracht worden op het hout. Strijk altijd met de nerfrichting mee. De beits moet goed in de poriën van het hout opgenomen worden.

A-KWALITEIT VOOR PROFES

BEITS

Antraciet
wash

Black wash

White wash

Grey wash



Gebruik daarom bij voorkeur een platte kwast.

Tijdens het drogen nooit nastrijken.

Na het drogen

het hout licht opschuren

(in de nerfrichting). Vervolglagen kunnen op dezelfde manier worden aangebracht.

Verwijderen van resten en reinigen van kwasten

Gebruik voor het verwijderen van verftresten en het reinigen van kwasten Terpentine of OAF-kwastreiniger.

Hierdoor wordt de beits in de kwast/roller verdund en laat het zich makkelijk reinigen.

Aanwijzingen voor gebruik

- Stofdroog: 2 uur
- Overschilderbaar: na 5 uur
- Vaste stof (vol.%): 24
- Vlampunt: > 61 °C
- Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot + 30°C
- Niet verdunnen
- Oppervlak: 11 - 14 m² per 750 ml.
- 35 - 45 m² per 2,5 ltr.
- Dichtheid (kg/dm³): 0,893
- Duurzaamheid: 1 - 3 jaar

Aanvullende informatie

In originele goed gesloten verpakking is dit product enkele jaren houdbaar.

SIONAL EN DOE HET ZELVER

STEIGERHOUTBEITS

Milieu en Veiligheid

Bescherm uw ogen en handen. Houd jonge kinderen en dieren uit de buurt. Zorg bij binnen schilderwerk altijd voor voldoende ventilatie. Tijdens het beitsen niet eten of drinken, dit ter voorkoming dat u beits binnenkrijgt. Mocht u het product toch binnen krijgen, raadpleeg dan direct een arts.

Milieu

Deponeer uw kwasten en verfstantant altijd in de speciaal bestemde bakken in uw gemeente of op de bouwplaats. OAF Holland streeft ernaar om voor alle producten een hoog veiligheids- en kwaliteitssniveau te waarborgen voor mens en milieu (REACH).



Verffabriek OAF Holland BV | De Meente 13 | 8121 EV Olst | www.oafholland.nl | info@oafholland.nl

**OAF Steigerhoutbeits
is verkrijgbaar bij:**

Op al onze leveringen, aanbiedingen, overeenkomsten en adviezen zijn de uniforme verkoop/leveringsvoorwaarden voor verf en drukinkt van toepassing, welke gedeponeed zijn ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

A-KWALITEIT VOOR PROFESSIONAL EN DOE HET ZELVER